

# ZETLA<sup>®</sup>

*Engineering in motion*



## SERIE **LJ**

*Montaje sobre Trailer*

ZETLA es una División de ED SERVICIOS SA  
Camino Tráfico Pesado Sur - Río Tercero - Cba. - Argentina - CP 5850  
Tel.: (03571) 648930 - Cel.: (03571) 15594613 - E-mail: [ventas@zetla.com.ar](mailto:ventas@zetla.com.ar)

[WWW.ZETLA.COM.AR](http://WWW.ZETLA.COM.AR)

## Especificaciones técnicas Serie LJ Montaje sobre trailer

		ZETLA LJ - 11T		ZETLA LJ - 13TH	
Altura de trabajo	[mts.]	11,22		13,40	
Altura a base de plataforma	[mts.]	9,22		11,60	
Alcance horizontal	[mts.]	4,33 (*)		5,60 (*)	
Altura en transporte	[mts.]	2,14		2,14	
Largo total en transporte	[mts.]	5,27		6,41	
Ancho en transporte	[mts.]	1,75		1,75	
Capacidad de carga de la plataforma	[kg]	180		180	
Arituclación brazo inferior	[°]	86		86	
Articulación brazo superior	[°]	146		146	
Rotación		Continua e ininterrumpida		Continua e ininterrumpida	
Peso	[kg]	1360		1500	

(\*) Medida al borde exterior de la plataforma

### Características constructivas

- Rotación continua e ininterrumpida mediante rotador con rodamiento.
- Plataforma para una persona con entrada lateral, montada al extremo del brazo superior, dimensiones según ANSI 92.2.
- Montaje de plataforma por debajo del nivel de los brazos del equipo.
- Controles en la base con prioridad sobre los controles superiores.
- Dispositivos contra accionamiento involuntario de los controles de plataforma.
- Válvulas de seguridad integradas en los cilindros hidráulicos.
- Parada de seguridad en la base y plataforma.
- Nivelación automática de plataforma mediante barras protegidas.
- Mangueras hidráulicas totalmente protegidas en el interior del equipo.
- Bujes autolubricados.
- Depósito de aceite y filtros integrados en la base del equipo.
- Estabilizadores rebatibles hidráulicos.
- Accionamiento de bomba hidráulica mediante motor a gasolina 6,5 H.P. con arranque eléctrico.
- Arranque, parada y cebado del motor de accionamiento por radio-control.
- Freno eléctrico inercial.
- Freno de mano mecánico.
- Enganche para bocha de diámetro 2".
- Bajo centro de gravedad del ensamble final.

### Opcionales

- Bomba de emergencia manual o eléctrica.
- Salida para herramientas hidráulicas en plataforma.
- Cobertor de plataforma.
- Interlock.
- Cuenta horas.



ZETLA se reserva el derecho de introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso.